STÅLSPIRALSLANG FU

Info

Stålspiralslang • Halogenfri • extremt flexibel • bästa krosskydd

MER INFORMATION

BESKRIVNING	Galvaniserat stål
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Maskinbyggen • apparatbyggen • fordon • industri • verkstäder • solcellsinstallationer
SPECIFIKATION	Material: Galvaniserat stål Skyddsklass: IP 40 Temp.område: -100°C/+300°C Oljebeständighet: Mycket god Godkännanden: EN61386, REACH, ROHS, CE

BESKRIVNING

Artikelnummer FU Skyddsslang	Benämning	DY	DI	Minsta böjradie mm	Förp.m
4681000010	FU 10	9,0	7,0	25	50
4681000012	FU 12	13,0	10,0	30	50
4681000016	FU 16	16,0	13,0	40	50
4681000020	FU 20	21,0	17,0	45	25
4681000025	FU 25	25,0	21,0	55	25
4681000032	FU 32	32,0	28,0	70	25
4681000040	FU 40	43,0	38,0	80	10
4681000050	FU 50	53,0	48,0	90	10
4681000063	FU 63	63,0	58,0	115	10
4681000075	FU 75	77.0	70,0	150	10