

STÅLSPIRALSLANG LFHU



Info

Stålspiralslang • LFH-isolerad • halogenfri • extremt flexibel • bästa krosskydd

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinbyggen • apparatbyggen • fordon • industri • verkstäder

BESKRIVNING

LFH-isolerad (halogenfri)

SPECIFIKATION

Material: Galvaniserad stål, LFH-överdragen, halogenfri Skyddsklass: IP 54, IP 65 (med typ c förskruvning) Temp.område: -25°C/+90°C Oljebeständighet: Mycket god Färg: Svart
Godkännanden: BS 61386, Loyds, Underground, ROHS, CE Förskruvning av förnicklad mässing • levereras komplett med tätningsring • kan fås med M- eller PG-gänga • andra typer kan fås på begäran

BESKRIVNING

Artikelnummer	Benämning	DY	DI	Minsta böjradie mm	Förp.m
LFHU Skyddsslang					
460 1000 012	LFHU 12	14	10,2	30	25
460 1000 016	LFHU 16	17	13	40	25
460 1000 020	LFHU 20	21,5	16,9	45	25
460 1000 025	LFHU 25	26	21,1	55	25
460 1000 032	LFHU 32	34	28,1	60	25
460 1000 040	LFHU 40	44,5	37,6	80	10
460 1000 050	LFHU 50	55	48,4	90	10