

TEFZEL® BUNTBAND - PLT




Info

- Blå färg
- UV-tålig 15 år*
- För inom- och utomhusbruk
- Tålig mot kemikalier, strålning och extremt höga/låga temperaturer (-60°C till +170°C)
 - Godkänd för IEEE 383 t.ex. i kärnkraftverk och kemiindustri
 - Konstruktion i ett stycke
 - Kräver lågt åtdragningsmoment vid installation
 - Med rak eller böjd ände för snabbt montage
- För temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Benämning	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Mil. Std. nummer	Förp. storlek
Böjd ände									
PLT1M-C76	15 173 20		102	2.5	22	80	GTS-E	MS3367-4-15	100
PLT2I-C76	15 174 29		203	3.4	51	133	GTS-E	MS3367-5-15	100
PLT2S-C76	15 173 28		188	4.8	48	222	GTS-E	MS3367-1-15	100
PLT2S-M76	15 174 31		188	4.8	48	222	GTS-E	MS3367-1-15	1000
PLT3S-C76	15 174 33		295	4.8	76	222	GTS-E	MS3367-7-15	100
PLT4S-C76	15 174 34		371	4.8	102	222	GTS-E	MS3367-2-15	100
Rak ände									
PLT3H-L76			292	7.6	78	534	GTH-E, GS4EH-E		50
PLT4H-L76	15 173 36		371	7.6	102	534	GTH-E, GS4EH-E	MS3367-3-15	50
PLT4H-TL76			371	7.6	102	534	GTH-E, GS4EH-E	MS3367-3-15	250