


TEXILINE® HF



Info

Kopplingsledning +125 °C • enkelisolerad • halogenfri • flexibel • oljebeständig • DNV-godkänd

MER INFORMATION

BESKRIVNING

Enkelisolerad flexibel kopplingstråd. DNV (från 0,75 mm²)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tågindustri • båtar och offshore • raffinaderier • offentliga lokaler • industriautomation • elpaneler • kranar

UPPBYGGNAD

Ledare: Blank eller förtent mångtrådig koppar, klass 5 Ledarisation: XLPE Färg: Se tabell

SPECIFIKATION

Driftspänning: 600/1000 V Provspänning: 3500 V Maximal lednings temp.: 125°C Temp. område: - 40°C/+125°C DNV + 90°C Brandklass: IEC 60332-1 och uppfyller EN 50264 enl. testunderlag sidan 17 Halogenfrihet: IEC 60754-1 Rökdensitet: IEC 61034-2 Flexibilitet: God Godkännanden: DNV (från area 0,75 mm²)

BESKRIVNING

Artikelnummer	Area mm ²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
586 000 50 xx	0,5	1,9	4,8	10
586 000 75 xx	0,75	2,5	7,2	13
586 001 00 xx	1,0	2,7	9,6	16
586 001 50 xx	1,5	3,0	14,4	22
586 002 50 xx	2,5	3,4	24,0	32
586 004 00 xx	4,0	4,0	38,4	47
586 006 00 xx	6,0	4,6	57,6	67
586 006 01 xx	10,0	5,4	96,0	128
586 006 02 xx	16,0	6,9	153,6	192
586 006 03 xx	25,0	9,0	240,0	291
586 006 04 xx	35,0	10,3	336,0	390
586 006 05 xx	50,0	11,9	480,0	530
586 006 06 xx	70,0	14,3	672,0	710
586 006 07 xx	95,0	15,1	912,0	940
586 006 08 xx	120,0	16,8	1152,0	1180
586 006 09 xx	150,0	19,3	1440,0	1480
586 006 10 xx	185,0	21,7	1776,0	1805

För att få önskad färg vg byt ut xx i art. nr mot:

01-blå (RAL 5012), 02-brun, 03-grå, 04-grön, 05-gröngul, 06-gul, 08-orange, 09-rosa, 10-röd, 11-svart, 12-transparent, 13-violett, 14-vit, 23-mörkblå (RAL 5010).