TML

Info

Anslutningskabel • oskärmad • kan förläggas i vatten ner till 800 m djup • flexibel

MER INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Anslutningskabel för användning i vatten för t.ex pumpar. Godkänd för använding i dricksvatten
UPPBYGGNAD	Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5, förtent Ledarisolation: Gummi E17 Ledarfärg: Färgmärkta enligt VDE 0293-308. Fler än 5-ledare: nummermärkta Yttermantel: Gummi 5GM3 Färg: Blå
SPECIFIKATION	Driftspänning: 0,6/ 1kV Provspänning: 2500 V Minsta böjradie Fast förläggning: 3 x d Rörlig förläggning: 5 x d Max. ledningstemp.: +90°C Temp. område: -40°C/+90°C

BESKRIVNING

Artikelnummer	Ledarantal x area mm²	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km
533 0403 100	3 G 1	8,9	29,0	90
533 0405 100	5 G 1	9,3	48,0	110
533 0403 150	3 G 1,5	9,3	43,0	100
533 0404 150	4 G 1,5	10,5	58,0	130
533 0407 150	7 G 1,5	16,3	101,0	260
533 0412 150	12 G 1,5	17,5	173,0	380
533 0403 250	3 G 2,5	10,9	72,0	160
533 0404 250	4 G 2,5	12,3	96,0	200
533 0407 250	7 G 2,5	19,1	168,0	380
533 0412 250	12 G 2,5	22,7	288,0	580
533 0440 001	4 G 4	13,9	154,0	280
533 0460 001	4 G 6	15,7	230,0	390
533 0460 101	4 G 10	18,7	384,0	600
533 0460 201	4 G 16	21,2	614,0	840
533 0460 301	4 G 25	26,5	960,0	1280
533 0460 401	4 G 35	29,4	1344,0	1700
533 0460 501	4 G 50	34,8	1920,0	2450
533 0460 601	4 G 70	39,9	2688,0	3370
533 0460 701	4 G 95	45,9	3648,0	4430

Ytterligare dimensioner på begäran.