

VÄDERBESTÄNDIGT KANTCLIPS (EDGE CLIP) MED BUNTBAND



Info

Ett kantclips med buntband för underlättad kabelhantering vid t.ex solcellsinstallationer eller till fordonsindustrin.

- UV-tålig 7-9 år* (IEC 62275)
- Värme- och väderbeständig, för inom- och utomhusbruk
- Kantclips med zinkplaterat stål
- Temp. område -60°C - 115°C
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

*Väderlivslängden är en beräknad livslängd och inte en garanterad livslängd

GALLERY IMAGES

E*



S*



BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Sadelfixering *	Tjocklek panel (mm)	Buntorientering	Förp. Storlek	Buntband
CMEA12-2S-C300	15 183 97	E	0.7 - 3	Parallell	100	PLT2S (188x4.8 mm)
CMEA12-2S-D300		E	0.7 - 3	Parallell	500	PLT2S (188x4.8 mm)
CMEA24-2S-C300	15 183 98	E	3 - 6	Parallell	100	PLT2S (188x4.8 mm)
CMEA24-2S-D300		E	3 - 6	Parallell	500	PLT2S (188x4.8 mm)
CMSA12-2S-C300	15 183 99	S	0.7 - 3	Parallell	100	PLT2S (188x4.8 mm)
CMSA12-2S-D300		S	0.7 - 3	Parallell	500	PLT2S (188x4.8 mm)
CMSA24-2S-C300	15 184 02	S	3 - 6	Parallell	100	PLT2S (188x4.8 mm)
CMSA24-2S-D300		S	3 - 6	Parallell	500	PLT2S (188x4.8 mm)
CMEB12-2S-C300	15 184 04	E	0.7 - 3	Vinkelrät	100	PLT2S (188x4.8 mm)
CMEB12-2S-D300		E	0.7 - 3	Vinkelrät	500	PLT2S (188x4.8 mm)
CMEB24-2S-C300	15 184 05	E	3 - 6	Vinkelrät	100	PLT2S (188x4.8 mm)
CMEB24-2S-D300		E	3 - 6	Vinkelrät	500	PLT2S (188x4.8 mm)

*Se bilder för info

Buntband med Edge Clip och rostfri låstunga på förfrågan