

VÄRME- OCH VÄDERBESTÄNDIGT NYLON 6.6 BUNTBAND - PLT



Info

- UV-tålig 7-9 år* (IEC 62275)
- Väderbeständig, för utomhusbruk
- Värmebeständig upp till 115°C
- Hög draghållfasthet
- Med rak eller böjd ände för snabbt montage
- UL-listed för användning i plenum- och VKV-utrymmen enligt NEC
- Andra material och färger på förfrågan
- För kemikaliebeständighet, temp. område och brandklassning se teknisk information från Panduit

GALLERY IMAGES



BESKRIVNING



Artikelnummer	E-nummer	Längd mm	Bredd mm	Max. Bunt Ø, mm	Draghållfasthet, N	Installationsverktyg	Förp. storlek
Böjd ände - Plenum Rated							1000
PLT1M-M300		99	2.5	22	80	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000
PLT1.5I-M300		142	3.6	35	178	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000
PLT2I-M300		203	3.6	51	178	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000
PLT1S-M300		122	4.8	25	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
PLT2S-M300		188	4.8	48	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
PLT4S-M300		368	4.8	102	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000
Rak ände - Plenum Rated							
PLT2H-TL300		213	7.6	51	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	250
PLT4H-TL300		368	7.6	102	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	250